

PRISE DE MESURE D'UN STORE PLISSÉ TENDU

PORTES-FENÊTRES, POSE AVEC PERÇAGE – PREMIUM

! Tenez compte du côté d'ouverture de la porte et de tout autre élément saillant (ex. poignée, grille d'aération etc.). Pour une utilisation optimale, une plus longue durée de vie de votre store et un meilleur résultat, le tissu doit tomber derrière la poignée de la porte-fenêtre.


PORTE À FENÊTRE

Le store plissé est placé sur la partie mobile de la baie vitrée. Vous choisissez de le monter sur le cadre. Nous recommandons de choisir le modèle avec fils de tension et avec cordon ou poignée de commande. Les fils de tension permettent d'éviter que le store plissé ne s'agite lors de l'ouverture de la porte.



LARGEUR:

Mesurez la largeur de la vitre (pas tout le cadre, donc). Prenez en compte un léger chevauchement des deux côtés.



HAUTEUR:


Mesurez la hauteur à partir de l'endroit où vous souhaitez placer les fixations jusqu'au bas de la vitre (pas tout le cadre, donc). Ajoutez un léger chevauchement à votre prise de mesure et faites attention à garder un espace suffisant en haut pour l'installation du mécanisme du store.



! Nous déduisons également 0,5cm des dimensions que vous nous communiquerez..


MODÈLES DE STORES PLISSÉS PROPOSÉS

Vous pouvez choisir votre plissé pour fenêtre oscillo-battante, sans perçage, parmi les deux types de modèle ci-dessous.



MODÈLE CI-DESSOUS. MODÈLE TENDU AVEC CORDON

Avec un placement sur le battant de la porte-fenêtre, des fixations murales sont livrées (montage de face).



MODÈLE TENDU AVEC POIGNÉE

Avec un placement sur le battant de la porte-fenêtre, des fixations murales sont livrées (montage de face).